

Siłowniki zaworów kulowych

MB3, MB6

Siłowniki MB3 i MB6 są przeznaczone do współpracy z zaworami kulowymi typu VB200R, VB210R, VB300R, VB310R



Specyfikacja

Rodzaj siłownika	elektromechaniczny, obrotowy
Zasilanie	wg tabeli
WSygnal sterujący	wg tabeli
Sygnal zwrotny	brak
Temperatura otoczenia (praca)	0...+60°C
Wilgotność otoczenia	max 95%
Stopień ochrony	IP31

numer katalogowy	typ siłownika	moment obrotowy [Nm]	zasilanie	sterowanie	działanie przy zaniku napięcia	czas przestawienia przy obrocie o 90° [s]*
MB3-24F	MB3-24F	3	24V AC	trójstawne		160
MB3-SO-24F	MB3 SRO-24F				otwarty	160 / 135*
MB3-SC-24F	MB3 SRC-24F			zamknięty		
MB3-24M	MB3-24M			analogowe 0-10V, 0-5V, 5-10V, 4-20mA	zamknięty	160
MB3-SC-24M	MB3 SRC-24M				160 / 135*	
MB6-SO-24T	MB6 SRO-24T	6	24V AC	on-off	otwarty	50 / 35*
MB6-SC-24T	MB6 SRC-24T				zamknięty	

* Czas przestawienia przy zaniku napięcia